

性能諸元

■ 外形寸法(mm)		■ 給油長さ	5m(ノズル先端まで)・4m(OP)	■ セーフティストップ	ミスによるポンプ始動時の油流出防止
SMD6263/RMD6263	2160W × 530D × 2450H	■ 安全接手	離脱荷重0.8kN以上1.8kN以下	■ クリーンストップ(OP)	給油量・金額を整数で給油停止
SMD4242/RMD4242	1930W × 530D × 2450H	■ 表示部(非防爆・管理区域内)		給油量	1L又は0.1Lの切換が可能
■ ペーパーバリア	ソリッドペーパーバリア方式	振動検知器	異常振動が加わると、吐出を自動停止	金額	100円又は10円の切換が可能
■ 使用環境温度	-20℃～+40℃(凍結なきこと)	表示方式	LCD表示方式	操作方法	Cスイッチ又は設定部のキー操作
■ ポンプ	インターナルギヤロータリー式	バックライト	白色LED	■ アクアテクト(OP)	水混入を検知し、ポンプを自動停止する
リリーフバルブ	内蔵	給油量表示	6桁 最小0.01L	■ リモコン機能	単価の設定
最大流量(普通速) セルフ	ガソリン:30L/min 軽油:40L/min(同時給油時は35L/min)	金額・単価表示(OP)	金額6桁 単価5桁(最小1円)		積算計の読み出し
最大流量(普通速) フル	40L/min(同時給油時は35L/min)	油種表示	使用ノズルの油種を表示		各種登録
最大流量(高速)	65L/min(同時給油時は40L/min)	機能表示内容		■ 音声ガイダンス	音声によるガイダンス
最大吸込揚程	ガソリン液柱 4m	・セーフティストップ時	ガイダンス部Sを点滅		OP: オプション
■ モータ	AC200V 3相 60Hz/50Hz 750W	・プリセット受付時	ガイダンス部Pを表示		
■ メータ	4ピストン式アルミダイカスト製	・クリーンストップ受付時	ガイダンス部Cを表示		
計量精度	5/1000(検定公差内)	表示部の消灯	ノズルOFF後、約4分でバックライト滅灯		
最少測定量	5L	停電対策	電源OFFから15分以上表示		
■ 給油量発信器	0.01L/ピルス 2相/ピルス	単価登録	リモコンによる単価設定		
■ ホース	耐燃耗・耐油ゴム製・アース挿入	消費税対応	給油中税込額表示		
■ オートノズル	20A(セルフ軽油を除く普通速) 25A(高速及びセルフ軽油)	電子式積算計	給油量10桁 最小0.01L リモコンによる呼出		
		電源	AC100V 60Hz/50Hz		

採用を検討されている皆様へ

安全確保のためのご注意

この製品は、爆発の危険性が高い場所(危険場所)で使用されるため、安全に十分配慮して設計されています。安全性を確保するために、右記のことを守ってください。これらを怠ると、所定の性能が得られないだけでなく、爆発や火災によって使用者や付近の人が死亡又はけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがあります。

⚠ 危険



火気厳禁

・給油場所は火気厳禁です。付近には非防爆構造の電気器具は設置しないでください。



確実に工事実施

・製品の据付や配管・電気工事は、工事説明資料に従って確実に施工するよう専門業者にご用命ください。
・法規や指導により、設置場所などの制限を受けることがあります。



マニュアルを熟読

・製品を使用する前に必ず取扱説明書をお読みください。

この製品は日本仕様です。

株式会社トミナガ

本社 〒613-0036 京都府久世郡久御山町田井東荒見27 TEL050-3185-0001 FAX050-3156-3144
営業本部 〒156-0055 東京都世田谷区船橋4-36-13 TEL050-3185-0007 FAX050-3156-3160
営業推進部 〒613-0036 京都府久世郡久御山町田井東荒見27 TEL050-3185-0003 FAX050-3156-3146

<https://www.kyoto-tmc.co.jp>


※改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがあります。
※印刷によりカタログと商品の色が多少異なる場合があります。

TMC

トミナガ固定式計量機

LongAce

ロングエース



ワンランク上の「機能 × デザイン」

ロングエースはSSの可能性を広げます